



WWW.MILICIC.COM.AR

MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION



VOLVO



EXCAVADORAS



ACCESORIOS PARA EXCAVADORAS:
MARTILLO HIDRÁULICO, BALDE
PROCESADOR ALLU, MORDAZA
DE DEMOLICIÓN.

MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	PROFUNDIDAD EXCAVACION (M)	BRAZO (M)	PLUMA (M)	CAPACIDAD DE BALDE (M3)	ANCHO DE BALDE (MM)
CAT312 D2/KOMATSU PC130	90	13.900	5,54	2,50	4,65	0,76 / 0,60	1.200
CAT320 D/KOMATSU PC200/210	131	22.390	6,66	2,90	5,70	1,20	1.350
CAT 324 D	188	25.490	6,74	2,55	5,90	1,78	1.520
KOMATSU PC 240 LC-8	168	25.400	6,75	2,50	5,90	1,73	1.520
VOLVO EC300DLR (LONG REACH)	230	30.800	13,49	7,90	10,20	0,57	1.000
KOMATSU PC 350 LC-8	247	35.800	6,00	2,60	6,47	1,95	1.600
JOHN DEERE 350G	271	36.150	6,84	2,66	5,80	3,13	1.675
CAT 336 DL ME	268	37.000	6,60	2,55	6,18	2,40	1.800
VOLVO EC380DL	285	41.000	7,45	2,60	6,20	2,30	1.800
KOMATSU PC 450 LC-8	345	45.000	6,74	2,40	6,67	2,80	1.800
VOLVO EC480	348	50.000	6,50	2,55	6,50	2,83	1.900
CAT 390 DL ME	523	90.140	7,20	2,90	7,25	5,40	2.240
HITACHI ZAXIS 870 LC-5	483	84.000	7,14	2,95	7,10	5,30	2.300
VOLVO EC950EL	606	91.840	7,12	2,95	7,25	6,00	2.350
CAT 395	543	94.000	9,67	4,40	8,40	5,20	2.300
KOMATSU PC 2000-11R	956	200.000	9,24	3,90	8,70	12,00	2.670

MOTONIVELADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CUCHILLA (M X M X M)
CAT 140K	180	14.768	10,00	2,48	3,35	4,26 x 0,61 x 0,02
JOHN DEERE 670G	195	15.970	10,59	2,64	3,40	4,26 x 0,61 x 0,02
JOHN DEERE 770G	190	19.858	10,30	2,67	3,40	4,26 x 0,69 x 0,02

TOPADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	HOJA TOPADORA (M3)
JOHN DEERE 850 J	187	18.220	5,38	2,49	3,19	3,25
KOMATSU D-65 EX16	190	18.600	4,37	2,97	3,19	5,61
CAT D6 T	200	20.500	6,50	2,64	3,19	5,31
CAT D8 T	310	39.800	7,87	2,70	3,59	11,70
KOMATSU D-155 AX-6	354	39.500	8,23	2,14	3,40	7,51
CAT D9 R	405	48.800	8,22	4,31	4,00	13,50
KOMATSU D-375 A-6R	610	71.650	10,49	2,50	4,29	10,67

CARGADORAS FRONTALES



**ACCESORIOS PARA
MINICARGADORAS:** MARTILLO
HIDRÁULICO, BARREDORA,
ZANJADORA, HOYADORA.

MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE BALDE (M3)	ANCHO DE BALDE (MM)
BOBCAT S530 (MINICARGADORA)	49	2.815	3,38	1,64	1,97	840 kg	1.730
JOHN DEERE 318G (MINICARGADORA)	58	2.928	3,36	1,61	1,98	0,45	1.700
JOHN DEERE 324G (MINICARGADORA)	70	3.496	3,71	1,70	2,06	0,60	1.880
JOHN DEERE 524K	146	12.449	7,34	2,54	3,25	2,10	2.540
JOHN DEERE 544K	167	12.454	7,34	2,55	3,25	2,30	2.550
JOHN DEERE 624K	186	15.500	7,76	2,73	3,32	2,70	2.690
JOHN DEERE 644K	232	18.160	8,14	2,88	3,43	3,20	3.040
CAT 950 L	252	18.200	8,25	2,81	3,75	3,40	3.000
VOLVO L-120	245	19.200	8,10	2,67	3,38	3,30	3.000
VOLVO L-220	371	31.550	9,29	3,17	3,74	4,90	3.430
VOLVO L-260	414	34.360	9,42	2,82	3,58	6,10	3.580
KOMATSU WA-600-6	527	53.570	11,99	3,54	4,46	6,40	3.690
CAT 988 H/K	541	51.000	12,21	3,58	4,22	6,90	4.000
KOMATSU WA900-8R	900	116.400	15,42	4,59	5,60	11,50	5.000

CARGADORAS CON RETRO EXCAVADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE PALA (M3)	CAPAC. BALDE RETRO (M3)
JOHN DEERE 310 K/L (4x2)	72	6.300	7,09	2,18	2,74	0,96	0,76
JOHN DEERE 310 K/L (4x4)	88	7.600	7,09	2,18	2,74	0,96	0,76

ACCESORIOS PARA PALAS C/RETRO: MARTILLO HIDRÁULICO (DAEMO B50)

COMPACTADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ANCHO DE TRABAJO (MM)
COMPACTADORES DE SUELO						
BOMAG BW 211	132	10.400	5,84	2,25	2,97	2.130 Liso / PCabra
BOMAG BW 213/214	160	13.900	5,84	2,27	2,99	2.130 Liso / PCabra
BOMAG BW 219	198	19.200	6,43	2,30	3,02	2.130 Liso / PCabra
COMPACTADORES DE ASFALTO						
BOMAG BW 24RH	100	13.235	5,08	2,27	3,08	8 Neumáticos
BOMAG 100 AD-5	32	3.300	2,53	1,07	2,57	1.000 Doble tambor liso
BOMAG 161 AD-50	127	10.000	4,84	1,84	3,05	1.680 Doble tambor liso
COMPACTADORES ESPECIALES						
CAT 815	232	21.713	6,85	3,65	3,35	

TRANSPORTE

IVECO



VOLVO TRUCKS



SCANIA



KOMATSU



CAMIONES VOLCADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	CAPACIDAD DE CAJA (M3)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
IVECO TRAKKER 380	380/420	16.000	6 x 4	30	17	280	MANUAL
IVECO TRAKKER 410T44	405	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VOLVO VM 330	325	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VOLVO FMX 460	455	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VW 19-360 C/BATEA OMBU	360	16.000	4 x 2	47	27	275	MANUAL
VOLVO FMX 460	455	16.000	8 x 4	39	22	450	AUTOM.
ASTRA HD9	415	16.000	8 x 4	39	22	300	AUTOM.
SCANIA P460	460	16.000	8 x 4	39	22	400	AUTOM.

CAMIONES REGADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CISTERNA (LTS.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-280	280	14.500	6 x 4	18.000	275	MANUAL
VOLKSWAGEN 31-320	320	16.000	6 x 4	18.000	280	MANUAL
VOLVO VM 330	330	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.

CAMIONES HORMIGONEROS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE TOLVA (M3)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.

CAMIONES HIDROGRÚA



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-260	260	11.960	6 x 4	6 y 10	275	MANUAL
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.
VOLVO VM 330	330	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.
IVECO TRAKKER 410T44	405	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.

CAMIONES CISTERNA COMBUSTIBLE



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (LTS.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-260	260	11.960	6 x 4	15.000	275	MANUAL
VOLKSWAGEN 31-280	280	12.000	6 x 4	15.000	275	MANUAL
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.

CAMIONES MANTENIMIENTO MINERO



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	EQUIPAMIENTO	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	Plataforma para mantenimiento completo de equipos de minería	AUTOM.

CAMIONES BOMBA DE HORMIGÓN



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	ALCANCE VERTICAL (M)	ALCANCE HORIZONTAL (M)	BOMBA	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	36 Y 32	32 Y 28	PUTZMEISTER	AUTOM.

CAMIONES FUERA DE RUTA



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	CAPACIDAD DE CAJA (M3)	ALTURA DE CAJA (M)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)
VOLVO A 40 F	347	69.600	39,00	24	3,57	480
CAT 775 G	768	111.800	64,60	42	3,97	795
KOMATSU HD465-7EO	715	99.680	55,00	35	3,60	780
KOMATSU HD785-7	1.178	163.780	92,00	60	4,29	1.300
SANY SKT90S	530	90.000	60,00	37	3,60	450

TRABAJO EN ALTURA

DINGLI
Exceed New Heights

Haulotte

Snorkel

DIECI

JCB

TIJERAS ELÉCTRICAS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE OPTIMUN 8	5,80	7,80	230	1,68 x 0,70	1,90 x 0,76 x 2,00	1.247
HAULOTTE COMPACT 8	6,20	8,20	350	2,30 x 0,80	2,48 x 0,81 x 2,00	1.730
HAULOTTE COMPACT 10N	8,00	10,00	230	2,30 x 0,80	2,48 x 0,81 x 2,17	2.160
HAULOTTE COMPACT 10	8,15	10,15	450	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,26	2.330
HAULOTTE COMPACT 12	10,00	12,00	300	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,38	2.470
HAULOTTE COMPACT 14	11,80	13,80	350	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,50	3.168

TIJERAS DIESEL TODO TERRENO



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE COMPACT 12DX	10,15	12,15	450	2,50 x 1,54	3,17 x 1,80 x 2,55	4.060
HAULOTTE H18SX	16,00	18,00	500	4,00 x 1,59	4,18 x 2,25 x 2,97	7.300

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HA12IP	10,00	12,00	230	1,20 x 0,80	5,45 x 1,35 x 2,00	5.900
HAULOTTE HA15IP	13,00	15,00	230	1,20 x 0,80	6,60 x 1,50 x 2,10	7.300
SNORKELL A46JE	14,00	16,00	230	1,83 x 0,99	5,59 x 1,73 x 1,98	6.850
DINGLI BA16CERT2	14,27	16,27	320	1,83 x 0,79	5,17 x 2,44 x 2,58	8.300
DINGLI BA20CERT2	18,15	20,15	320	1,83 x 0,80	6,41 x 2,44 x 2,59	8.900

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO DIESEL / HÍBRIDAS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HA16RTJ (Diesel)	14	16	230	1,83 x 0,80	6,75 x 2,30 x 2,30	6.200
HAULOTTE HA20RTJ (Diesel)	18,6	20,6	230	1,80 x 0,80	8,80 x 2,42 x 2,51	9.300
DINGLI BA24CHRT2 (Híbrida)	22,27	24,27	300	2,44 x 0,91	8,80 x 2,50 x 2,60	12.000
HAULOTTE HA26RTJ (Diesel)	23,6	25,6	230	1,80 x 0,80	12,00 x 2,38 x 2,67	15.950
DINGLI BA28BHRT (Híbrida)	26,15	28,15	250	2,44 x 0,91	9,22 x 2,50 x 3,00	18.400
HAULOTTE HA32RTJ PRO (Diesel)	29,8	31,8	250	2,44 x 0,91	8,90 x 2,53 x 2,80	20.100
DINGLI BA36HRT (Híbrida)	34,2	36,2	272	2,44 x 0,91	11,91 x 2,44 x 3,03	22.050
HAULOTTE HA41RTJ PRO (Diesel)	39,5	42,2	230	2,44 x 0,91	11,00 x 2,50 x 3,05	23.900
DINGLI BA44HRT (Híbrida)	42,06	44,06	272	2,44 x 0,91	11,97 x 2,44 x 3,10 m	23.950

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO DIESEL / HÍBRIDAS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HT21RT	18,60	20,60	450 / 230	2,44 x 0,91	9,00 x 2,47 x 2,70	11.420
HAULOTTE HT23RTJ	20,50	22,50	450 / 230	2,44 x 0,91	10,40 x 2,47 x 2,70	13.400
HAULOTTE HT43RTJ PRO	40,20	42,20	450 / 230	2,44 x 0,91	12,30 x 2,50 x 3,05	21.400
DINGLI BT44HRT (Híbrida)	42,44	44,44	300 / 454	2,44 x 0,91	11,92 x 2,44 x 2,83 m	23.000

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



MODELO	ALTURA CARGA MÁXIMA (M)	ALCANCE BRAZO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	POTENCIA DEL MOTOR (Kw / Hp)	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HTL 4014	14,00	9,80	4.000	75 / 102	6,47 x 2,43 x 2,67	10.710
HAULOTTE HTL 4017	17,00	12,85	4.000	75 / 102	6,70 x 2,43 x 2,67	12.000
DIECI SAMSOM 75.10	10,00	5,40	7.500	93 / 125	5,91 x 2,38 x 2,49	12.100
JCB 540.170	17,00	12,50	4.000	74,6 / 100	6,36 x 2,44 x 2,69	12.160
JCB 540.140	14,00	9,25	4.000	74,6 / 100	6,25 x 2,35 x 2,59	11.090

*ACCESORIOS PARA MANIPULADORES: PLUMINES, CRANE HOOK , PALA, EXTENSORES DE UÑAS

OTROS



Metso



TRITURADORAS / CLASIFICADORAS



MODELO	TIPO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	SUPERFICIE CRIBADO (M X M)	CAPACIDAD DE TOLVA (M3)	MAX. CAPAC. DE PRODUCCION (TN/H)
POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100	Clasificadora	100	33.000	4,88 x 1,55	8	500
METSO LOKOTRACK ST2.8	Scalper	100	26.000	4,87 x 1,52	4,5	500
METSO LT 106	Trituradora 1º Mandíbula	300	40.000	1,10 x 3,00	6(est.) – 9 (ext.)	400
POWERSCREEN R400X	Trituradora 1º Mandíbula	260	46.500	1,06 x 4,20	10	400
METSO LT200HP	Trituradora 2º Cono	415	30.000	-	5	250
POWERSCREEN 1300 MAXTRAK	Trituradora 2º Cono	440	47.965	-	7	350

PERFORADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	MÁXIMA PROFUNDIDAD (M)	DIÁMETRO ÓPTIMO (Pulgadas)	BARRENOS (mm.)	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
ATLAS COPCO ROC F9	300	17.300	30	3,50	89 - 127	30

*CARRO PARA MARTILLO EN CABEZA. AVANCE LARGO.

TIENDETUBOS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	PLUMA (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE CARGA (KG.)
VOLVO PL3005D	230	35.000	7,30	12,34	3,19	3,39	51.000

TORRES DE ILUMINACIÓN



MODELO	ALTURA DEL MÁSTIL (M)	CAPACIDAD DE DEPÓSITO COMBUSTIBLE (LT.)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (LTS./H)	ALCANCE LUMINICO (M)	ROTACIÓN	DIMENSIONES DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG.)
WACKER NEUSON LTN6L	9,00	123	1,71	30,00		3,92 x 1,27 x 1,79	745
HIMOINSA LT48 V LED	9,00	114	1,20	40,00	360º manual	2,33 x 1,42 x 2,94	807

ZANJADORA DE CADENA



MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (HP)	PESO OPERATIVO (KG.)	PROFUNDIDAD (CM)	ANCHO (M)
TESMEC 1150EVO	Puede excavar hasta 366 cm de profundidad y hasta 107 cm de ancho, ideal para proyectos de media dimensión de sistemas de transporte por tubería.	451	56.500	366	107

PAYWELDERS



MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO OPERATIVO (KG.)	ALCANCE DE BRAZO (M)	ROTACIÓN DE BRAZO (GRADOS)
HG160 SOBRE ORUGAS WINCOO	Cuenta con gran potencia y transmisión eficiente para realizar trabajos en el mismo frente de línea, ideal para caminos con terrenos difíciles y en pendiente.	13.000	8	360

VACUUM LIFT



MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO OPERATIVO (KG.)	CAUDAL VACÍO (M3/H)
VIETZ	Brinda seguridad para los izajes en la línea y acopio. Permite trabajar de forma eficiente con distintos diámetros de tubería.	12.000	135

SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

Con o sin operador. Contamos con una estructura de personal operativo especializado para desempeñarse en obras que requieran altos estándares de operación y seguridad.

Con o sin provisión del servicio de mantenimiento. Contamos con una sólida estructura de personal de Servicio Técnico especializado para ejecutar los planes de mantenimiento más exigentes.

Con o sin transporte desde y hacia cada lugar de trabajo. Contamos con camiones tractores, carretones y semirremolques para el traslado de distintos tipos de equipos a cualquier parte del país.

MILICIC ARGENTINA

SEDE CENTRAL

Av. Pte. Perón 8110
CP S2010ACS Rosario, Santa Fe
☎ +54 341 4095600
E-mail: milicic@milicic.com.ar

RENTAL SAN JUAN

Gral. Mosconi 4573
CP 5400 Rawson, San Juan
☎ +54 264 424 2245

RENTAL NEUQUÉN

Parque Industrial Añelo
lote 56/4-5 Manzana 5
CP 8305 Añelo, Neuquén
☎ +54 9 341 3 906957

RENTAL ROSARIO

Av. Pte. Perón 8110
CP S2010ACS Rosario, Sta Fe
☎ +54 341 5222240

